



H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) с цифровой маркировкой жил, гибкий, утвержденный стандартом VDE

CE = кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

Арт. №.	Число жил x сечение мм ²	Внешний Ø приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля пригл. кг/км
13120 OZ	2 x 1,5	7,3	29,0	77
13037	3G 1,5	7,9	43,0	97
13038	4G 1,5	8,7	58,0	128
13039	5G 1,5	9,6	72,0	149
13040	6G 1,5	10,7	86,0	196
13041	7G 1,5	11,8	101,0	216
13937	8G 1,5	13,2	115,0	271
13042	9G 1,5	13,5	130,0	282
13043	12G 1,5	14,4	173,0	324
13121	14G 1,5	15,3	202,0	372
13044	18G 1,5	17,2	259,0	485
13938	19G 1,5	17,2	274,0	495
13045	25G 1,5	21,7	360,0	671
13939	27G 1,5	21,7	389,0	695
13046	32G 1,5	22,4	461,0	820
13047	34G 1,5	24,1	490,0	881
13940	36G 1,5	24,4	518,0	905
13941	37G 1,5	24,4	532,0	920
13128	41G 1,5	26,3	590,0	1085
13048	50G 1,5	28,9	720,0	1381
13049	61G 1,5	30,8	878,0	1640
13942	65G 1,5	32,2	963,0	1730

Арт. №.	Число жил x сечение мм ²	Внешний Ø приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля пригл. кг/км
13943 OZ	2 x 2,5	9,1	48,0	110
13050	3G 2,5	9,6	72,0	154
13051	4G 2,5	10,8	96,0	212
13052	5G 2,5	11,6	120,0	242
13053	7G 2,5	14,2	168,0	350
13945	8G 2,5	16,1	192,0	379
13054	12G 2,5	17,7	288,0	543
13946	14G 2,5	19,0	336,0	611
13055	18G 2,5	21,4	432,0	787
13056	25G 2,5	26,1	600,0	1175
13947	27G 2,5	26,2	648,0	1280
13057	34G 2,5	29,5	816,0	1529
13948	36G 2,5	29,6	864,0	1791
13949	41G 2,5	32,0	984,0	1905
13058	50G 2,5	35,0	1200,0	2290
13059	61G 2,5	37,1	1464,0	2724

G = с желто-зеленой жилой
X = без желто-зеленой жилы (OZ)

Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикутов не содержащих свинец.
Другие размеры по запросу.