

Н05WVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)

цифровая маркировка,

зранированный, VDE, электромагнитная совместимость



◁ HAR ▷



С€ = кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

Арт. №.	Число жил \times сечение мм ²	Внешний \varnothing приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля припл. кг/км
13971 OZ	2 \times 1,5	9,1	69	146
13096	3G 1,5	10,2	75	176
13097	4G 1,5	10,9	90	207
13098	5G 1,5	11,6	108	235
13099	6G 1,5	12,4	130	279
13100	7G 1,5	13,5	157	314
13972	8G 1,5	15,6	173	345
13101	9G 1,5	15,6	185	380
13102	12G 1,5	16,8	240	500
13973	14G 1,5	18,3	283	560
13103	18G 1,5	20,0	355	707
13974	19G 1,5	20,4	366	723
13104	25G 1,5	24,2	448	950
13975	27G 1,5	24,6	516	1014
13105	32G 1,5	26,0	702	1133
13106	34G 1,5	26,3	754	1204
13976	36G 1,5	27,7	778	1261
13977	37G 1,5	27,7	790	1300
13132	41G 1,5	29,1	805	1453

Арт. №.	Число жил \times сечение мм ²	Внешний \varnothing приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля припл. кг/км
13107	50G 1,5	34,0	1033	1663
13108	61G 1,5	36,5	1238	1852
13978	65G 1,5	38,1	1296	1971
13985 OZ	2 \times 2,5	11,4	81	190
13109	3G 2,5	11,7	104	243
13110	4G 2,5	12,8	134	280
13111	5G 2,5	13,9	175	342
13112	7G 2,5	15,9	225	439
13979	8G 2,5	18,7	289	489
13113	12G 2,5	20,6	375	760
13980	14G 2,5	22,5	415	890
13114	18G 2,5	24,3	522	1052
13115	25G 2,5	29,0	897	1375
13981	27G 2,5	29,8	971	1507
13116	34G 2,5	33,0	1179	1892
13982	36G 2,5	33,3	1268	1998
13983	41G 2,5	36,0	1473	2286
13117	50G 2,5	38,5	1660	2673
13118	61G 2,5	42,0	1992	3085

G = с желто-зеленой жилой

X = без желто-зеленой жилы (OZ)

С маркировкой VDE и HAR.

Другие размеры по запросу.

Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикутов не содержащих свинец.