F-CY-OZ (LiY-CY) гибкие, с медной экранирующей оплеткой (витая многопроволочная жила, ПВХ-изоляция жил, медная экранирующая оплетка, ПВХ-оболочка), EMC*

CE = кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

Арт. №.	Число жил x сечение мм²	Внешний ∅ приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля прибл. кг/км
16050	1 x 1**	4,9	21,0	47
16051	2 x 1	6,0	46,0	65
16052	3 x 1	6,5	56,0	81
16053	4 x 1	7,1	69,0	98
16054	5 x 1	7,6	89,0	127
16055	6 x 1	8,5	105,0	144
16056	7 x 1	9,1	111,0	158
16057	8 x 1	9,9	130,0	197
16058	10 x 1	10,8	140,0	232
16059	12 x 1	11,2	168,0	260
16060	14 x 1	11,8	198,0	302
16061	16 x 1	12,3	218,0	345
16062	18 x 1	13,2	245,0	380
16063	20 x 1	13,8	267,0	440
16064	24 x 1	15,5	320,0	495
16065	25 x 1	16,2	332,0	534
16066	28 x 1	16,7	370,0	595
16067	30 x 1	16,7	375,0	616
16068	34 x 1	18,0	440,0	741
16069	40 x 1	19,4	510,0	835
16070	50 x 1	21,4	625,0	1025
16071	61 x 1	23,4	710,0	1200
16072	80 x 1	26,0	940,0	1440
16073	100 x 1	28,8	1180,0	1610
16074	1 x 1,5**	5,1	27,0	70
16075	2 x 1,5	7,0	63,0	88
16076	3 x 1,5	7,6	76,0	100
16077	4 x 1,5	8,2	98,0	126
16078	5 x 1,5	9,1	116,0	160
16079	7 x 1,5	10,8	152,0	208
16080	8 x 1,5	11,6	172,0	244
16081	10 x 1,5	12,8	193,0	316
16082	12 x 1,5	13,1	222,0	338
16083	14 x 1,5	13,9	272,0	383
16084	16 x 1,5	14,9	285,0	424
16085	18 x 1,5	15,7	368,0	479

Арт. №.	Число жил x сечение мм²	Внешний ∅ приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля прибл. кг/км
16086	20 x 1,5	16,6	407,0	545
16087	24 x 1,5	18,3	448,0	690
16088	25 x 1,5	18,9	500,0	705
16089	28 x 1,5	19,7	525,0	810
16090	30 x 1,5	19,7	555,0	830
16091	35 x 1,5	22,4	645,0	890
16092	40 x 1,5	23,2	725,0	1060
16093	50 x 1,5	25,5	885,0	1440
16094	61 x 1,5	28,0	1120,0	1700
16095	80 x 1,5	31,0	1360,0	2000
16096	100 x 1,5	34,5	1690,0	2500
16097	1 x 2,5**	5,9	39,0	50
16098	2 x 2,5	8,6	96,0	130
16099	3 x 2,5	9,4	146,0	167
16100	4 x 2,5	10,2	174,0	195
16101	5 x 2,5	11,3	200,0	223
16102	7 x 2,5	13,5	235,0	344
16103	12 x 2,5	16,7	441,0	522
16104	2 x 4	10,9	135,0	185
16105	3 x 4	11,5	178,0	240
16106	4 x 4	12,8	240,0	310
16107	5 x 4	14,1	328,0	400
16108	7 x 4	15,7	355,0	500
16109	2 x 6	12,1	175,0	268
16110	3 x 6	13,0	240,0	330
16111	4 x 6	14,5	335,0	415
16112	5 x 6	16,1	441,0	509
16113	7 x 6	17,9	505,0	672
16114	2 x 10	15,7	265,0	425
16115	3 x 10	16,7	370,0	500
16116	4 x 10	18,5	485,0	783
16117	5 x 10	20,7	714,0	856
16118	7 x 10	22,5	820,0	1300

G = с желто-зеленой жилой
X = без желто-зеленой жилы
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикатов не содержащих свинец.

** **Указание**
Одножильные кабели данного типа имеют медный проволочный экран без оплетки: тип LiYDY.
[2]) Гарантия чистоты кабеля для особо чистых помещений подтверждается сертификатом. Специальное изготовление кабеля для особо чистых помещений при заказе указывается дополнительно.