

CE = кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

Атр. №.	Число пар x сечение мм <sup>2</sup>	Внешний Ø приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля, прибл. кг/км
21046	18x2x0,25	13,2	148,0	248
21047	20x2x0,25	13,7	162,0	275
21048	22x2x0,25	14,4	172,0	303
21049	24x2x0,25	15,0	223,0	330
21050	25x2x0,25	15,4	233,0	343
21051	26x2x0,25	15,8	238,0	345
21052	27x2x0,25	16,2	244,0	350
21053	28x2x0,25	16,5	249,0	360
21054	30x2x0,25	16,7	254,0	375
21055	32x2x0,25	16,9	290,0	400
21056	34x2x0,25	17,5	312,0	410
21057	36x2x0,25	17,7	322,0	420
21058	38x2x0,25	18,0	339,0	450
21059	40x2x0,25	18,8	349,0	485
21060	44x2x0,25	19,0	359,0	500
21061	46x2x0,25	19,2	398,0	540
21062	50x2x0,25	19,9	403,0	550
21063	52x2x0,25	20,0	435,0	580
21064	55x2x0,25	21,0	464,0	630
19970	1x2x0,34	5,4	16,0	58
19971	2x2x0,34	6,3	36,9	65
19972	3x2x0,34	7,5	44,9	78
19973	4x2x0,34	8,0	54,2	90
19974	5x2x0,34	8,9	63,5	110
19975	6x2x0,34	10,5	73,1	130
19976	7x2x0,34	10,5	79,5	145
19977	8x2x0,34	10,9	88,4	150
19978	9x2x0,34	11,4	99,3	170
19979	10x2x0,34	12,0	106,9	190
19980	12x2x0,34	13,2	122,1	220
19981	14x2x0,34	13,6	138,2	245
19982	16x2x0,34	15,1	154,2	250
19983	18x2x0,34	15,2	197,9	275
19984	21x2x0,34	16,2	214,4	300

Атр. №.	Число пар x сечение мм <sup>2</sup>	Внешний Ø приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля, прибл. кг/км
19985	25x2x0,34	17,9	238,5	400
19986	27x2x0,34	18,2	262,5	410
19987	30x2x0,34	19,0	286,6	440
19988	34x2x0,34	20,0	310,1	510
19989	37x2x0,34	20,3	368,7	550
19990	40x2x0,34	21,0	392,6	590
19991	44x2x0,34	22,2	424,3	600
19992	50x2x0,34	23,5	455,9	650
19993	52x2x0,34	24,6	487,6	680
19994	56x2x0,34	25,1	518,5	750
19995	61x2x0,34	26,3	557,2	840
17001	2x2x0,5	7,8	54	89
17002	3x2x0,5	8,5	70	104
17003	4x2x0,5	9,1	91	126
17004	5x2x0,5	10,4	105	148
17005	6x2x0,5	11,8	120	171
17006	8x2x0,5	13,1	144	290
17007	10x2x0,5	14,3	178	320
17008	12x2x0,5	15,0	199	361
17009	16x2x0,5	17,5	254	421
17010	20x2x0,5	19,5	302	580
17011	25x2x0,5	22,5	344	740
17012	2x2x0,75	8,2	58	105
17013	3x2x0,75	9,0	84	128
17014	4x2x0,75	9,2	108	156
17015	5x2x0,75	11,0	126	189
17016	6x2x0,75	12,4	146	216
17017	8x2x0,75	14,1	180	309
17018	10x2x0,75	15,3	220	355
17019	12x2x0,75	16,4	261	405
17020	16x2x0,75	19,2	328	565
17021	20x2x0,75	21,2	392	700
17022	25x2x0,75	23,5	470	950

\* электромагнитная совместимость  
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования не содержащих свинец ПВХ-пластикатов.  
По желанию заказчика возможны поставки кабелей с другим цветом внешней оболочки.