HELUKABEL® Y-CY-JZ

приоритетный EMC*-тип
гибкий, с медным экраном

CE = кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

Арт. №.	Число жил x сечение мм²	Внешний ∅ приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля прибл. кг/км
16248 OZ	2x1	7,9	46	97
16249	3G1	8,2	56	103
16250	4G1	8,9	69	146
16251	5G1	9,5	85	169
16252	6G1	10,2	112	199
16253	7G1	11,0	122	219
16254	8G1	11,6	130	270
16255	10G1	13,0	138	330
16256	12G1	13,1	186	350
16257	14G1	13,9	198	400
16258	16G1	14,5	203	422
16259	18G1	15,4	240	514
16260	20G1	16,0	286	545
16261	24G1	17,4	320	640
16262	25G1	18,3	342	689
16263	28G1	18,4	370	710
16264	30G1	18,8	395	762
16265	34G1	20,3	440	910
16266	40G1	21,8	510	1070
16455	41G1	22,1	519	1092
16267	50G1	24,0	626	1315
16268	61G1	26,2	710	1370
16269	80G1	29,3	940	1610
16270	100G1	33,0	1180	1840
16271 OZ	2x1,5	8,4	63	130
16272	3G1,5	9,0	76	152
16273	4G1,5	9,6	96	168
16274	5G1,5	10,5	111	202
16275	7G1,5	12,1	147	304
16276	8G1,5	13,0	172	336
16277	10G1,5	14,5	193	420
16278	12G1,5	14,9	254	434
16279	14G1,5	15,5	272	480
16280	16G1,5	16,4	285	525
16281	18G1,5	17,1	352	640
16282	20G1,5	18,0	367	690
16317	21G1,5	18,7	414	720
16283	24G1,5	19,8	448	770
16284	25G1,5	20,7	492	805
16285	28G1,5	21,1	525	900
16286	30G1,5	21,1	555	950
16287	35G1,5	22,7	645	1100
16288	40G1,5	24,4	730	1350
16456	41G1,5	24,8	744	1381
16289	50G1,5	26,8	977	1675
16290	61G1,5	29,6	1120	1800
16291	80G1,5	33,2	1360	2300
16292	100G1,5	36,4	1690	2600

Арт. №.	Число жил x сечение мм²	Внешний ∅ приблизит.	Вес меди кг/км	Вес кабеля прибл. кг/км
16293 OZ	2x2,5	10,0	96	180
16294	3G2,5	10,7	148	216
16295	4G2,5	11,4	174	267
16296	5G2,5	12,5	200	347
16297	7G2,5	15,0	235	407
16298	10G2,5	17,9	335	660
16318	12G2,5	18,0	370	722
16299 OZ	2x4	11,6	135	302
16300	3G4	12,3	178	340
16301	4G4	13,4	220	410
16302	5G4	14,8	328	502
16303	7G4	16,2	355	638
16304 OZ	2x6	13,5	175	350
16305	3G6	14,2	240	450
16306	4G6	15,6	305	559
16307	5G6	17,0	441	702
16308	7G6	18,7	505	907
16309 OZ	2x10	16,8	265	500
16310	3G10	17,8	370	750
16311	4G10	19,7	485	1020
16312	5G10	21,6	610	1115
16313	7G10	24,0	820	1500
16460	4G16	22,6	1240	1380
16314	5G16	25,2	1390	1553
16461	4G25	28,9	1310	1890
16462	5G25	31,8	1840	2270
16463	4G35	32,2	1610	2390
16464	5G35	36,4	2015	2885
16465	4G50	38,2	2220	3315
16157	5G50	43,0	2880	4150
16466	4G70	46,8	3090	4600
16158	5G70	51,8	4032	5750
16467	4G95	51,0	4060	6060
16159	5G95	56,0	5244	7580
16468	4G120	56,0	5299	7315
16160	5G120	63,0	6624	9150
16167	4G150	63,5	6774	9680
16168	5G150	69,5	8496	10170

G = с защитным проводом зел.-желт.
X = без защитного провода (OZ)

* электромагнитная совместимость
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования не содержащих свинец ПВХ-пластикатов.
По желанию заказчика возможно изготовление кабелей другого размера и другой модификации.



Процесс намотки на заводе Windsbach

Фото: HELUKABEL®