



DK Кабельные ответвительные коробки

от 1.5 до 240 мм², IP 54-67

- Прочная, современная и удобная конструкция, базирующая на 75 летнем опыте.
- Без галогена
- Быстро завинчивающиеся винты из нержавеющей стали
- Необходимые комплектующие поставляются с коробкой
- Коробки для специальных применений см. стр. 10-11



от 1.5 до 240 мм²
IP 65/IP 55

new

Кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия

| | | |
|---|------|---------|
| Кабельные коробки с втычными клеммами FIXCONNECT для медного кабеля | стр. | 13 |
| Кабельные коробки с клемниками для медного провода | стр. | 14 - 17 |
| Кабельные коробки без клемников | стр. | 18 - 19 |



от 1.5 до 50 мм²
IP 65/IP 55

Стенки корпуса гладкие, для индивидуального высверливания

| | | |
|---------------------------------|------|---------|
| Кабельные коробки без клемников | стр. | 21 - 23 |
|---------------------------------|------|---------|



до 2.5 мм²
IP 55

Кабельный ввод через эластичные мембраны или отверстие с резьбой M20

| | | |
|--|------|----|
| Кабельные коробки с клемниками для медного провода | стр. | 25 |
| Кабельные коробки без клемников | стр. | 25 |



от 1,5 до 4 мм²
IP 54

new

Кабельный ввод через подвижные вставки, кабель прокладывается сверху

| | | |
|---|------|----|
| Кабельные коробки с втычными клеммами FIXCONNECT для медного кабеля | стр. | 27 |
|---|------|----|



от 1.5 до 4 мм²
IP 54

Кабельный ввод через переходник для кабельного канала или трубы


| | | |
|---|------|----|
| Кабельные коробки с клемниками для медного провода; комплектующие | стр. | 29 |
| Кабельные коробки без клемников; комплектующие | стр. | 30 |



от 1.5 до 6 мм²
IP 55

Кабельный ввод через эластичные мембраны


| | | |
|---|------|----|
| Кабельные коробки с клемниками для медного провода, серые RAL 7035 | стр. | 32 |
| Кабельные коробки без клемников, серые RAL 7035 | стр. | 32 |
| Кабельные коробки с клемниками для медного провода, белые RAL 9016 | стр. | 33 |
| Кабельные коробки без клемников, белые RAL 9016 | стр. | 33 |



от 1.5 до 240 мм²
IP 65/55

Кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия с клемниками для алюминиевого и медного кабеля

| | | |
|--------------------------------|------|---------|
| Кабельные коробки с клемниками | стр. | 35 - 37 |
|--------------------------------|------|---------|




для установки под открытым небом

от 1.5 до 50 мм²
IP 65

Ввод кабеля/ трубопровода через метрические импрегнированные отверстия

| | | |
|--|------|---------|
| Кабельные коробки с клемниками для медного провода, серые RAL 7032 | стр. | 39 - 40 |
| Кабельные коробки без клемников, серые RAL 7032 | стр. | 41 - 42 |
| Кабельные коробки с клемниками для медного провода, черные RAL 9011 | стр. | 43 - 44 |
| Кабельные коробки без клемников, черные RAL 9011 | стр. | 45 - 46 |



для установки под открытым небом

от 1.5 до 50 мм²

IP 65

Стенки корпуса гладкие, для индивидуального высверливания

Кабельные коробки без клеммников, серые RAL 7032

стр. 48 - 49

Кабельные коробки без клеммников, **черные RAL 9011**

стр. 50



для применения в портах

IP 67/ IP 67

от 1,5 до 35 мм²

Кабельный ввод через импрегнированные метрические отверстия

new


Кабельные коробки без клеммников, **черные RAL 9011**

стр. 52

стенки корпуса без кабельных вводов

Кабельные коробки без клеммников, **черные RAL 9011**

стр. 53



Испытаны на пожаростойкость

от 0.5 до 10 мм²

IP 65

Ввод кабеля осуществляется через вставные сальники

Пожаростойкие кабельные коробки

стр. 53 - 56



Взрывобезопасные коробки

от 1.5 до 25 мм²

IP 65


Кабельный ввод через импрегнированные метрические отверстия



new

Кабельные коробки с клемниками для медного провода, комплектующие

стр. 58 - 59



Взрывобезопасные коробки

с рядными клеммами для медного кабеля

von 1,5 bis 35 мм²

IP 65

Кабельный ввод через импрегнированные метрические отверстия



new

Кабельные коробки с рядными клеммами для взрывоопасных зон, черные RAL 9011

стр. 61 - 62

Пустые корпуса в виде компонентов для самостоятельной комплектации, черные RAL 9011

стр. 63 - 64



Для специального применения

от 1.5 до 25 мм²

IP 55/IP 54

Кабельный ввод через импрегнированные метрические отверстия

Кабельные коробки с красной крышкой для цепей аварийного освещения

стр. 66

для выравнивания потенциала

стр. 67



Кабельные коробки с рядными клеммами для алюминиевого и медного провода

от 1.5 до 4 мм²

IP 65/IP 55

Кабельный/ трубный ввод через импрегнированные метрические отверстия

Кабельные коробки с рядными клеммами 2.5 мм² до 4 мм²

стр. 69 - 70



Комплектующие

стр. 72 - 77



Технические характеристики

стр. 79 - 88

Дополнительную информацию Вы найдете на нашем сайте:
www.hensel-electric.ru