

**DK Кабельные ответвительные коробки
погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе,
боковые стенки без импрегнированных отверстий**



Кабельный ввод может быть просверлен индивидуально.



Все кабельные ответвительные коробки Хензель могут быть установлены на открытом воздухе при условии использования сальников АКМ/ASM со степенью защиты IP 65.



Винты из нержавеющей стали с двойным шагом резьбы - укорачивает время монтажа.



Система маркировки.

DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, боковые стенки без импрегнированных отверстий

■ без клемм

■ степень защиты IP 65


■ материал ударопрочный термопласт

■ цвет серый, RAL 7032




KF 8020

площадь стен может быть использована для кабельного ввода макс. M 20




KF 8040

площадь стен может быть использована для кабельного ввода макс. M 20




KF 8060

площадь стен может быть использована для кабельного ввода макс. M 32




KF 8100

площадь стен может быть использована для кабельного ввода макс. M 32




KF 8250

площадь стен может быть использована для кабельного ввода макс. M 40



KF 8350

площадь стен может быть использована для кабельного ввода макс. M 50



DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, боковые стенки без импрегнированных отверстий

■ без клемм

■ степень защиты IP 65


■ материал ударопрочный термопласт

■ цвет серый, RAL 7032



KF 8500

площадь стен может быть использована
для кабельного ввода макс. M 50



DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, боковые стенки без импрегнированных отверстий

■ без клемм


■ степень защиты IP 65

■ материал ударопрочный термопласт

■ цвет черный, RAL 9011

KF 4020

площадь стен может быть использована
для кабельного ввода макс. M 20




KF 4040

площадь стен может быть использована
для кабельного ввода макс. M 20




KF 4060

площадь стен может быть использована
для кабельного ввода макс. M 32




KF 4100

площадь стен может быть использована
для кабельного ввода макс. M 32



KF 4250

площадь стен может быть использована
для кабельного ввода макс. M 40



KF 4500

площадь стен может быть использована
для кабельного ввода макс. M 50

